

# PERFECT MACHINE KONZOLOS



1. Merev, ferde kialakítás gerenda: Ez a megoldás a gerenda teljes hosszában kiemelkedő tehereloszlást biztosít.
2. Nagy teherbírású lineáris vezetékek: a gerendák 2 db, nagy teherbírású lineáris vezetővel vannak felszerelve.
3. Független eltolás pontosságát precíz lineáris vezető és golyósorsó biztosítja.
4. Változtatható asztal sebesség: A propocionális hidraulikus szelep lehetővé teszi az asztal eltolás megfelelő beállítását.
5. A gép fő egysége nagy szilárdságú, temperált, feszültség mentesített öntvényből készülnek.
6. Erősen bordázott szerkezeti elemek.
7. Lineáris vezeték az Y, Z-tengelyen.
8. Előfeszített, dupla anyás golyósorsók.
9. Automata kenő rendszer.
10. A függőleges és kereszt eltolást AC szervomotorok végzik a belállítás MPG kézikérékkel történik.
11. Nagy oszlopok közti távolság, kiemelkedő merevség.
12. AD5 automata eltoló egység.
13. Négyszög keresztmetszetű RAM erős bordázattal.
14. Szerelt, precíziós lineáris vezetékek és golyósorsó vertikális irányban, MPG kézikérékkel és szervó motorral vezérelt.
15. Asztal eltolás 6 fokozatú hidraulikus rendszerrel.
16. Központi, automata kenés.
17. AD5 alapfelszereltség.

## KONZOLOS

Típus	PFG-80150AHD	PFG-80200AHD	PFG-80300AHD	PFG-80400AHD
Asztal méret (mm)	800X1500	800X2000	800x3000	800x4000
Max. köszörülés felület (mm)	800X1500	800X2000	800x3000	800x4000
Max. orsó-asztal távolság (mm)	800(Option: 1000)	800(Option: 1000)	800(Option: 1000)	800(Option: 1000)
Asztal teherbírás (kg)	2000	2650	3950	5000
Aztal megvezetés	V és lapos	V és lapost	V és lapos	V és lapos
Köszörűkő mérete (mm)	405x50x127( Max. 405x75x127)	405x50x127( Max. 405x75x127)	405x50x127( Max. 405x75x127)	405x50x127( Max. 405x75x127)
Orsó motor teljesítmény (kW)	7,5 (Option:10) kW	7,5 (Option:10) kW	7,5 (Option:10) kW	7,5 (Option:10) kW
A gép nettó tömege (kg),	12800	14300	17300	20300
Csomagolás bruttó tömeg (kg),	13800	15500	17800	21800
A gép méretei (HxSzM) (mm)	5160x2400x2555	6260x2400x2555	8460x2400x2555	10660x2400x2555