

L 440/L 460

AZ OPTIMUM PREMIUM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ CNC ESZTERGA GÉPE.



SIEMENS
vezérlés

2 év
garancia

Sikágyas

- Nagy pontosságú gép SIEMENS vezérléssel és SIEMENS szervohajtásokkal
 - Nagy sebességű orsó 4500 min⁻¹ kúpörgős csapágyazás
 - Széles gépágy dupla négyszög szán (vezeték)
 - Edzett és köszörült szán
 - Külön mozgatható tolójátók
 - Zárt, reteszelt munkatér
 - RJ45 dugó csatlakozó, USB csatlakozó és hálózati csatlakozás 230V
 - X és Z tengelyhez elektronikus kézikerek
 - Automatikus központi kenés
 - Halogén munkalámpa
 - Hőcserélő az elektromos szekrénybe
 - Két év SIEMENS garancia
- Opcionális garancia bővítés (5év)

Siemens vezérlés

SINUMERIK 828D Basic T



ALAPFELSZERELTSÉG

- EMC
- ELEKTRONIKUS KÉZIKERÉK
- HIDRAULIKUS SZERSZÁMCSERÉLŐ LS160 VDI40
- HIDRAULIKUS 3 POFÁS TOKMÁNY Ø 200 MM
- KEMÉNY ÉS PUHAFOFA
- HŐCSERÉLŐ
- SZEGNYEREG ZÁRÓBURKOLAT
- 6 DB. GÉPLÁB
- HŰTŐFOLYADÉK BERENDEZÉS

TARTALOM:

Beépített biztonsági elemek
Maradékanyag felismerés és feldolgozás
Lépésekből álló ShopTurn programozás
3-D szimuláció
Hálózat felismerés
Szimultán felvételi lehetőség

INFORMÁCIÓ

EMELŐ HOROG VAGY SZEM 3514301

EMELŐSZEM SZÜKSÉGES, A GÉP KIRAKODÁSÁHOZ.



TECHNIKAI ADATOK

Típus	L 440	L 460
Cikkszám	3514410	3514420
Elektromos bemenet		
Elektromos csatlakozás	400 V / 3 Ph_50 Hz	400 V / 3 Ph_50 Hz
Összesbemenet	20 kW	20 kW
Főorsó		
Hajtómotor	11 kW (S1mode 9 kW)	11 kW (S1mode 9 kW)
Hajtómotor nyomaték	70 Nm	70 Nm
Orsó típus	DIN ISO 702-1 No. 6	DIN ISO 702-1 No. 6
Orsófurat	Ø 65 mm	Ø 65 mm
Hűtőfolyadék-kenőanyag rendszer		
Hűtőfolyadék-szivattyú	375 W	375 W
Tartály kapacitás	170 litres	240 litres
Hidraulikus rendszer		
Motor	750 W	750 W
Tartály térfogat	50 litres	50 litres
Gép adatok		
Csúsmagasság	235 mm	235 mm
Elfordulás hosszúság max.	1.000 mm	1.500 mm
Elfordulási Ø keresztzán felett	240 mm	240 mm
Elfordulási Ø gépágy felett	475 mm	475 mm
Elfordulási Ø a gépágyban	710 mm	710 mm
Fordulatszám		
Orsó sebesség 1 lépés /2 lépés	100 - 950 min ⁻¹ / 900 - 4500 min ⁻¹	100 - 950 min ⁻¹ / 900 - 4500 min ⁻¹
Forgatónyomaték 1 lépés /2 lépés	525 Nm / 382 Nm	525 Nm / 382 Nm
Szerszámcsereelő		
Befogás	LS 160 VDI 40	LS 160 VDI 40
Szerszámok száma	8	8
Max szerszám magasság x szélessége	25 x 25 mm	25 x 25 mm
Max szerszám átmérő	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Opcionális C-tengely		
Motor	5 kW	5 kW
Forgatónyomaték	15 Nm	15 Nm
Orsó sebesség	6.000 min ⁻¹	6.000 min ⁻¹
Pontosság		
Ismételési pontosság	± 0.005 mm	± 0.005 mm
Pozicionálási pontosság	± 0.005 mm	± 0.005 mm
Elmozdulás		
X-tengely	260 mm	260 mm
Z-tengely	1.150 mm	1.680 mm
Előtolás-sebesség		
X-tengely	15.000 mm/min	15.000 mm/min
Z-tengely	15.000 mm/min	15.000 mm/min
Motor nyomaték		
X-tengely	6 Nm	6 Nm
Z-tengely	16 Nm	16 Nm
Szegnyereg		
Szegnyeregkúp	MT 4	MT 4
Szegnyereg -kúp átmérő/munkaútja	65 mm / 150 mm	65 mm / 150 mm
Méreték		
Hossz x szélesség x magasság	3.030 x 1.952 x 2.025 mm	3.530 x 1.952 x 2.025 mm
Gép tömege	3.000 kg	3.450 kg