

OPTI^{drill} B 24 H / B 28 H / B 34 H

Robosztus asztali- és oszlopos fúrógépek ékszíjhajtással

Meggyőző érvek, minőség, hatékonyság és kedvező ár

- Forgásirány váltó kapcsolóval, jobb/balfutás (400 V-os gépek)
- Standard tartozék: OPTIMUM gyorszorítású fúrótokmány
- B 28 H**
- Beépített kúpküítő tengely
- B 34 H**
- Digitális fordulatszámkijelző

ÉKSZÍJAS

B 24 H
lista ár: ~~1193,-~~

1.299,-

cikkszám
302 0241 230V
302 0243 400V

B 28 H
lista ár: ~~1509,-~~

1.429,-

cikkszám
3020283

B 34 H
lista ár: ~~2430,-~~

2.239,-

cikkszám
3020333



Kép: B 24 H




Kép: B 28 H

Kép: B 34 H

Műszaki adatok	B 24 H	B 28 H	B 34 H
Elektromos bemenet	230 V / 1Ph 400 V / 3Ph	400 V / 3Ph ~50 Hz	400 V / 3Ph ~50 Hz
Motor	850 W	850 W	1,5 / 2,2 kW
Fúrótélj. acélban (S235JR)	Ø 24 mm	Ø 28 mm	Ø 34 mm
Főorsókúp	MK 2	MK 3	MK 4
Kinyúlás / főorsó munkautja	165/85 mm	200/105 mm	285/160 mm
Főorsó fordulatszám / fokozatok száma	350 - 4.000 f/p/7	120 - 4.000 f/p/16	145 - 4.800 f/p/18
Asztal (H x Sz) / T-horony	280 x 300 / 14 mm	340 x 360 / 14 mm	420 x 400 / 14 mm
Méret H x SZ x M	665 x 434 x 998 mm	698 x 449 x 1721mm	918 x 585 x 1895 mm
Nettó súly	84 kg	140 kg	274 kg

Szíjmeghajtás

- Nyugodt járás a köszörült alumínium ékszíjtárcsáknak köszönhetően
- Minőségi bordásszija a jobb erőátvitel érdekében



OPTI^{drill} B 16 HV / B 24 HV / B 28 HV / B 34 HV

Asztali- és oszlopos fúrógépek fokozatmentes fordulatszám szabályozással

Meggyőző érvek, minőség, hatékonyság és kedvező ár

- Digitális fordulatszámkijelző
- Fúrásmélység ütköző
- Standard tartozék: OPTIMUM gyorszorítású fúrótokmány

Erőtéljes szénkefe nélküli hajtás

- Brushless-hajtás
- Különösen csendes futás
- Növeli a motor teljesítményét
- Állandó nyomaték a teljes fordulatszám tartományban

- B 24 HV fúrógéptől**
- Jobb/bal forgásirányváltás
- Géplámpa
- B 28 HV fúrógéptől**
- Hűtőfolyadék rendszer szűrővel
- Beépített kúpküítő tengely
- B 34 HV fúrógéptől**
- Digitális mélységmérő



Kép.: B 24 HV



Kép.: B 28 HV



Kép.: B 34 HV



Kép.: B 34 HV

B 16 HV

1.449,-

cikkszám
3020218

B 24 HV lista ár: ~~2390,-~~

2.177,-

cikkszám
3020245

B 28 HV lista ár: ~~2890,-~~

2.632,-

cikkszám
3020285

B 34 HV lista ár: ~~3390,-~~

3.090,-

cikkszám
3020335

Műszaki adatok	B 16 HV	B 24 HV	B 28 HV	B 34 HV
Elektromos bemenet	230 V / 1Ph ~50 Hz	230 V / 1Ph ~50 Hz	230 V / 1Ph ~50 Hz	230 V / 1Ph ~50 Hz
Összteljesítmény	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW
Fúrótélj. acélban (S235JR)	Ø 16 mm	Ø 24 mm	Ø 28 mm	Ø 34 mm
Főorsókúp	MK 2	MK 2	MK 3	MK 4
Kinyúlás / főorsó munkautja	130 mm / 65 mm	165 mm / 85 mm	200 mm / 105 mm	285 mm / 160 mm
Főorsó fordulatszám / fokozatok száma	100 - 6.000 f/p/5	100 - 5.950 f/p/4	35 - 5.600 f/p/12	40 - 5.000 f/p/9
Asztal (H x Sz) / T-horony	230x245 mm/12 mm	280x300 mm/14 mm	340x360 mm/14 mm	420x400 mm/14 mm
Méret H x SZ x M	540 x 370 x 850 mm	665 x 434 x 998 mm	701 x 474 x 1.755 mm	918 x 595 x 1.930 mm
Nettó súly	65 kg	85 kg	141 kg	290 kg

Szíjmeghajtás

- Nyugodt járás a köszörült alumínium ékszíjtárcsáknak köszönhetően
- Minőségi bordásszija a jobb erőátvitel érdekében

