

OPTI_{drill} B 40 E – Univerzális oszlopos, hajtóműves fúrógép 12 sebességgel

Meggyőző érvek, minőség, hatékonyság és kedvező ár

HAJTÓMŰVES

- Nyugodt járás a köszörült, edzett, olajfürdőben futó fogaskerekeknek köszönhetően
- Széles fordulatszám tartomány 95 - 3'200 f/p, 12 sebesség fokozat
- Két sebességű motor
- Masszív öntvénykivitel
- Fúrásmélységütköző milliméterskálával
- Precízen megmunkált, nagy méretű, masszív fúróasztal, hátul erősen bordázott, duplán rögzített
- Állítható magasságú nagy védőüveg biztonsági mikrokapcsolóval



Állítható magasságú fúrófej

B 40 E
lista ár: ~~3190,-~~
3090,-

cikkszám
3034340

Forgácszsűrő

- Tisztítja a hűtőfolyadékot a forgácsoktól és egyéb szennyeződéstől
- Szériatartozék

Hűtőfolyadék berendezés

Alapfelszereltség

OPTIMUM gyorszorítású fúrótokmány 0-16 mm
MK 3 Kúpátalakító
Géplámpa



Kép: B 40 E

Műszaki adatok	B 40 E
Elektromos bemenet	400 V / 3Ph ~50 Hz
Összteljesítmény	1,1 / 1,5 kW
Fúróteljesítmény acélban (S235JR)	Ø 32 mm
Tartós fúróteljesítmény acélban (S235JR)	Ø 25 mm
Kinyúlás	285 mm
Főorsó munkaútja	120 mm
Főorsókúp	MK 4
Fúrófej fordíthatósága	forgathatóság 360° dőntheség 45°
Főorsó fordulatszám / fokozatok száma	95 - 3.200 f/p / 2 x 6
Asztal (H x Sz) / T-horony	425 x 420 mm / 14 mm
Méret H x SZ x M	700 x 600 x 2.050 mm
Nettó súly	322 kg

OPTI_{drill} B 40 PTE - Univerzális oszlopos, hajtóműves fúrógép automatikus orsóelötölással, és elfordítható fúróasztallal

Meggyőző érvek, minőség, hatékonyság és kedvező ár

HAJTÓMŰVES

- Nyugodt járás a köszörült, edzett, olajfürdőben futó fogaskerekeknek köszönhetően
- Széles fordulatszám tartomány 95 - 3'200 f/p, 12 sebesség fokozat
- Két sebességű motor
- Masszív öntvénykivitel
- Fúrásmélységütköző milliméterskálával
- Precízen megmunkált, nagy méretű, masszív fúróasztal, hátul erősen bordázott, duplán rögzített
- Állítható magasságú nagy védőüveg biztonsági mikrokapcsolóval
- Automatikus elötölés 3 fokozatban

Fúrófej- magasságállítás



Automatikus orsóelötölés



- Az automatikus orsóelötölés elektromágneses tengelykapcsolója mély furatoknál vagy zsákfuratok fúrásakor mindenkor nyitható vagy zárható az elötölőkar kapcsolásával

B 40 PTE
lista ár: ~~3650,-~~
3.490,-

cikkszám
3034345

Fúróasztal

- 360°-kal elfordítható

Forgácszsűrő

- Tisztítja a hűtőfolyadékot a forgácsoktól és egyéb szennyeződéstől
- Szériatartozék

Hűtőfolyadék berendezés

Alapfelszereltség

- OPTIMUM fúrótokmány 0 - 16 mm
- Kezelőszerszámok



Kép: B 40 PTE

Műszaki adatok	B 40 PTE
Elektromos bemenet	400 V / 3Ph ~50 Hz
Összteljesítmény	1,1 / 1,5 kW
Fúróteljesítmény acélban (S235JR)	Ø 32 mm
Tartós fúróteljesítmény acélban (S235JR)	Ø 25 mm
Kinyúlás	285 mm
Főorsó munkaútja	120 mm
Főorsókúp	MK 4
Fúrófej fordíthatósága	forgathatóság 360° dőntheség 45°
Automatikus orsóelötölés	3 fokozat, 0,1/0,18/0,26 mm/rev
Főorsó fordulatszám / fokozatok száma	95 - 3.200 f/p / 2 x 6
Asztal (H x Sz) / T-horony	400 x 445 mm / 14 mm
Méret H x SZ x M	720 x 700 x 2.050 mm
Nettó súly	322 kg

Fúrógépek