

BMBS 220 × 250 H-G – hidraulikus billenőgerendás fémszalagfűrész, szögállítás +60°-ig

Manuális

- Vágási tartomány 0°-tól 60°-ig
- 2 fokozatú motor, a meghajtás bronz csigahajtásos fogaskerékkel történik
- Precíz és robusztus szalagvezetés az állítható keményfém vezetéssel
- Fűrészszalagfeszítés elektromechanikus mikrokapcsolókkal történik
- A fűrészkar felmelésénél a süllyesztőhenger automatikusan bereteszi a felső állásba a gerendát - további elzárás a hengeren nem szükséges
- Gyors szorítású sáru
- Szériakivitelben hosszútűzővel
- Beépített hűtőfolyadék rendszer



Európai minőség






BMBS 220 X 250 H-G

1.893,-

Cikkszám: 3680001



Vágókapacitás BMBS 220 × 250 H-G

mm	0°	45°	60°	 b a × b
	220	160	90	X
	120 *	85 *	55 *	X
 a × b	230×190	160×90	90×90	230×120
 a × b	230×190	140×190	80×160	230×120

BMBS 220×250 H-G

Készlet
BMBS 220 X 250

149,-

Cikkszám: 3655122 Set

Technikai adatok	BMBS 220×250 H-G
Motorteljesítmény 400 V / 50 Hz	0,75/1,1 kW
Fokozatok száma	2
Fűrészszalag sebessége	30/65 m/perc
Fűrészszalag mérete	2450×27×0,9 mm
Méreték (H.×Sz.×M. max.)	1200×650×1800 mm
Asztalmagasság	925 mm
Tömeg	270 kg

Alaptartozék

- Fűrészszalag
- Hűtőfolyadék szivattyú 0,06 kW
- Kezelőszerszámok
- Beállítható ütőköző

Alaptartozék 220×250 kezdő-szett

- 2× Fűrészszalag
2450×27×0,9 mm 5-8 ZpZ
- 2× Fűrészszalag
2450×27×0,9 mm 4-6 ZpZ
- 1× Fűrészszalag
2450×27×0,9 mm 3-4 ZpZ
- 1× Hűtőfolyadék koncentrátum 5 liter

* ajánlott értékek



Kötegvágás befogókészülékhez



max. kötegvágás a × b

Az árak euróban és ÁFA NÉLKÜL vannak feltüntetve